

代理店御中

平成21年 4月 7日
 アクティス株式会社
 PC企画営業部
 TEL 03 - 5209 - 0255
 FAX 03 - 5209 - 0256

ATX 静音電源のご案内 Double Graphic Power ~ 650W 750W ~

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠に有り難うございます。さて、標記の件、下記のとおりご案内させていただきますので、何卒ご拡販頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

アクティス製ATX電源 AP-GTXシリーズ 第2弾 Double Graphic Power をご紹介いたします。
 PCI Express6pin + 2pinを2基装備。最新の6pin端子を2個必要とするグラフィックボードにも対応します。

ATX12V Ver2.2 Double Graphic 650W電源ユニット

型番: AP-650GTX

<JANコード: 4580262371316>

AQTIS PowerSupplyUnit - 650W / TYPE GTX & 14cm Fan

【出荷開始予定日】: 4月24日

【梱包単位】: 10台/1梱包

ATX12V Ver2.2 Double Graphic 750W電源ユニット

型番: AP-750GTX

<JANコード: 4580262371323>

AQTIS PowerSupplyUnit - 750W / TYPE GTX & 14cm Fan

【出荷開始予定日】: 4月24日

【梱包単位】: 10台/1梱包



【製品特徴】

PCI-Expressは6+2pinを2基 標準装備しました。
 最新のグラフィックボードは1枚で補助電源が6ピン端子を2個や6ピン+8ピンが必要なボードも増えてきました、本製品は6+2ピン端子を2個設けることによって最新の環境にも対応します！



8pin対応



6pinにも対応します



厳選された大口径14cm/最大1500rpmの冷却ファン/105 コンデンサを搭載

ケースファンと同様にファンの静音化には大口径ファンが欠かせません。本製品は14cmブルーLED冷却ファンを搭載のうえ、チューニングを施し静音電源として製品を完成させ、作りました。低負荷時18~25dBAの静音性を実現しました。



14cmブルーLED冷却ファンを搭載

シリアルATA 8本搭載

ハードディスクもDVDドライブもシリアルATA接続で組みたい！というニーズにもお応えできます！

AP-650GTX出力仕様

AC Input	AC100 ~ 120V 8A					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
最大出力電流	24A	28A	25A	25A	0.8A	2.5A
出力電圧	160W		590W		9.6W	12.5W
総合最大出力	650W (Peak 720W/60sec)					

コネクター一覧

メインコネクタ 20+4pin	1
ATX +12V 4pin+4pin	1
Drive 4pin	4
Driveミニ 4pin	2
S-ATA 15pin	8
PCI-Express 6+2pin	2

AP-750GTX出力仕様

AC Input	AC100 ~ 120V 8A					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
最大出力電流	24A	28A	28A	28A	0.8A	2.5A
出力電圧	170W		630W		9.6W	12.5W
総合最大出力	750W (Peak 820W/60sec)					

コネクター一覧

メインコネクタ 20+4pin	1
ATX +12V 4pin+4pin	1
Drive 4pin	4
Driveミニ 4pin	2
S-ATA 15pin	8
PCI-Express 6+2pin	2

以上